














SOMMELIER 24 / 40 / 40-1 PLUS

1C

| Ausführung | SOMMELIER 24 PLUS | SOMMELIER 40 PLUS | SOMMELIER 40/1 PLUS | Exécution |
|---|--|--|--|--|
| Temperaturbereich  | +5°/+20° C | +5°/+12° C +12°/+20° C | +5°/+20° C | Plage de température  |
| Temperaturzonen | 1 | 2 | 1 | Zones de température |
| Aufstellart eingebaut | ✓ | | | Mode d'installation intégré |
| Aufstellart freistehend | | ✓ | ✓ | Mode d'installation en pose libre |
| Umluft mit Luftleitblech  | | ✓ | | Ventilation a. plaque de diffusion d'air  |
| Aussenmasse: BxTxH (mm) | 592 x 559 x 455 | 485 x 600 x 820 | | Dimensions extérieures: LxPxH (mm) |
| Aussen / Material | schwarz / Glas Edelstahlfrahmen noir / verre cadre inox | | | Extérieur / Matériau |
| Innenausführung | dunkel / foncé | | | Aménagement intérieur |
| Rauminhalt brutto (l) | 51 | 111 | 120 | Volume brut (l) |
| Gewicht brutto (kg)  | 25 | 39 | 37 | Proids brut (kg)  |
| Energieeffizienzklasse | G  | G  | G  | Classe d'efficacité énergétique |
| Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC) | 118 | 115 | 142 | Consommation électr., kWh/année (AEC) |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 | Classe climatique |
| Kältemittel | R600a GWP 3 0,018 kg | R600a GWP 3 0,04 kg | R600a GWP 3 0,04 kg | Réfrigérant |
| Elektroanschluss | 230 V / 50 Hz | | | Branchement |
| Anschlussleistung (Watt) | 127 | 119 | 119 | Puissance totale absorbée (watt) |
| Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige | | ✓ | | Commande digitale avec affichage de température |
| Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung | | ✓ | | Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage |
| Anzahl Flaschen 0.75 l max. | 24 | 38 | 44 | Nombre de bouteilles 0.75 l max. |
| Holzroste, ausziehbar (465x305mm) | 3 | | | Grilles en bois, extensibles (465x305mm) |
| Holzroste, ausziehbar (394x455mm) | | 4 | 5 | Grilles en bois, extensibles (394x455mm) |
| Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk | | ✓ | | Charnière à droite, interchangeable départ usine |
| mit Schloss  | | ✓ | ✓ | avec serrure  |
| Integrierte LED-Beleuchtung  | | ✓ | | Eclairage LED intégré  |
| Magnetsichtung auswechselbar | | ✓ | | Joint magnétique changeable |
| Geräuscheniveau -dB (A) | 39 | 42 | 39 | Niveau de bruit -dB (A) |
| Kostenanteil Arbeitsaufwand | Art. Nr. | | Participation aux frais de travail | |
| Band links Glastür | UM-G-TUERE | | Charnière à gauche porte vitrée | |

Farbe standard
Standard color



COB. 13